

**SUUC0041-SCRON**USB-адаптер  
для SCRON**Технические характеристики**

Контроллер	CP2102
Защита по входу USB	Да
Диапазон рабочих температур	-40..+85 °C
Габаритные размеры	48 x 16.5 x 12 мм
Длина кабеля	1 м
Вес модуля с кабелем	20 г
Поддерживаемые ОС	Windows / Mac OS / Linux / Android*

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

\*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

www.smartmodule.ru

**SUUC0041-SCRON**USB-адаптер  
для SCRON**Технические характеристики**

Контроллер	CP2102
Защита по входу USB	Да
Диапазон рабочих температур	-40..+85 °C
Габаритные размеры	48 x 16.5 x 12 мм
Длина кабеля	1 м
Вес модуля с кабелем	20 г
Поддерживаемые ОС	Windows / Mac OS / Linux / Android*

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

\*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

www.smartmodule.ru

**SUUC0041-SCRON**USB-адаптер  
для SCRON**Технические характеристики**

Контроллер	CP2102
Защита по входу USB	Да
Диапазон рабочих температур	-40..+85 °C
Габаритные размеры	48 x 16.5 x 12 мм
Длина кабеля	1 м
Вес модуля с кабелем	20 г
Поддерживаемые ОС	Windows / Mac OS / Linux / Android*

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

\*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

www.smartmodule.ru

**SUUC0041-SCRON**USB-адаптер  
для SCRON**Технические характеристики**

Контроллер	CP2102
Защита по входу USB	Да
Диапазон рабочих температур	-40..+85 °C
Габаритные размеры	48 x 16.5 x 12 мм
Длина кабеля	1 м
Вес модуля с кабелем	20 г
Поддерживаемые ОС	Windows / Mac OS / Linux / Android*

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

\*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

www.smartmodule.ru